

SIGMA WINCASH ST400 TTW

SPORTELLO ATM CASH-OUT
THROUGH-THE-WALL

**Sportello cash dispenser
infraparete con ingombri
ridotti, grande affidabilità.**



Il nuovo ST400 rappresenta l'ultimo modello di Atm Cash-Out TTW introdotto da Sigma sul mercato.

Si caratterizza in primo luogo per l'estrema compattezza che ne permette l'installazione anche in quei contesti dove gli ingombri devono essere necessariamente limitati, ma al tempo stesso deve essere garantita la fruibilità da parte dell'utente del massimo numero possibile di funzioni.

Per quanto riguarda l'utilizzo da parte della clientela bancaria, pur contenendo in misura determinante le dimensioni del terminale, viene garantita un'interfaccia immediata e di facile utilizzo in grado di guidare l'utente nelle varie operazioni di prelievo, interrogazione e disposizione.

La pluriennale esperienza acquisita da Sigma fa sì che su questo apparato siano stati integrati tutti quegli accorgimenti di carattere progettuale in grado di garantire la massima affidabilità ed efficienza, a garanzia di un servizio in linea con i più alti standard del mercato.

Il modello con cassa continua prevede la semplice aggiunta anche on-site del modulo accanto all'ST400 standard.

Le principali funzionalità erogabili tramite il nuovo ST400 sono:

- Prelievo
- Controllo lista movimenti
- Saldo Conto Corrente
- Ricariche Telefoniche
- Telepagamenti
- Bonifici

SIGMA ST400 TTW CASH-OUT CARATTERISTICHE

Interfaccia utente:

- Video TFT da 15" con scheda SVGA, protezione antivandalo e tasti funzione laterali retroilluminati (4+4).
- Tastiera EPP-PCI 3.x antivandalo e Privacy Shield.
- Tastiera estesa alfabetica.
- Lettore di badge ISO7812 - ISO7816 EMV - motorizzato per lettura/scrittura banda e chip dotato di dispositivo antifrode.
- Dispositivo di restituzione carta a fronte di caduta di tensione.
- Slot prelievo banconote con shutter motorizzato.
- Media Entry and Exit Indicator (indicatori luminosi per la guida dell'utente con sequenza periferiche attive).
- Stampante grafica termica di ricevuta con segnale di fine/quasi fine carta (larghezza carta 80 mm).
- Illuminazione frontale con tecnologia LED.

Gestione del contante - Dispensazione

- **Modulo di dispensazione** composto da:
 - **N°2 Cassetti porta banconote**, capacità ~ 3.000 banconote per singolo cassetto (espandibile sino a 4 cassette)
 - **N°1 Cassetto Reject/Retract**, a 2 scomparti (scarti + banconote non ritirate)
- Cassetti predisposti per sigillatura (gestione esternalizzata dell'ATM).

Interfaccia operatore

- Accessibilità semplificata posteriore e laterale.
- Display operatore 7" Touch Screen.
- Cassetto per carte catturate.
- Giornale di fondo elettronico standard SIA.

Installabilità

- TTW da esterno o da interno (vestibolo) con accessibilità posteriore e laterale.

Sicurezza

- Cassaforte CEN-L.
- Antiskimming con kit antieffrazione contro la clonazione della banda magnetica.

Software

- Microsoft Windows 7.
- Piattaforma WOSA-XFS.

Opzioni:

- Monitor utente Antiriflesso.
- Kit guida audio per utenti ipo-non vedenti composto da casse acustiche e presa jack per cuffie (private audio).
- Telecamera.
- Taglio banconote aggiuntivo.
- Modulo Cassa Continua SLIM affiancato all'ATM.
- Cassaforte CEN-III.
- Time Delay.
- Sistema "Ghiottina": anti-esplosivo solido/gassoso.
- Sensoristica anti-effrazione shutter.
- Antiskimmer Evoluto con sistema di disturbo segnali, rilevatore di Skimmer e centralina di monitoraggio.
- Barriera protettiva per cassette di dispensazione.
- Macchiatore di banconote con rilevatore di gas.
- Macchiatore di banconote con rilevatore di gas e anti-esplosivo.



SIGMA WINCASH ST400
con Modulo Cassa Continua SLIM affiancato

I prodotti SIGMA sono suscettibili di un continuo processo di miglioramento, le specifiche del presente documento possono pertanto essere oggetto di modifica senza preavviso o comunicazione.

Monitor 15" con tasti
funzione laterali

Stampante ricevute

Tastiera estesa alfabetica

Bocchetta dispensazione
banconote



Illuminazione a LED

Telecamera
(opzionale)

Lettore tessere motorizzato

Encrypted PIN Pad

Dimensioni (senza piedistallo):

- Cornice standard da 200 mm:
- LxPxH: 524x1.153x1.490 mm
- Cornice profonda da 350 mm:
- LxPxH: 524x1.268x1.490 mm

Peso:

- 310 Kg (CEN-L), 600 Kg (CEN-III)

Operatività:

- Temperatura: 0° ÷ +50°
- Umidità relativa: 10% ÷ 85% senza condensa

Dettagli tecnici:

- Alimentazione: 230 V ± 10%
- Frequenza di lavoro 50±60 Hz

Normative:

- Direttive EMC-EEC
- Accessibilità: Co.ban, CAE, ADA, CSA

